

Poller STANDARD EDITION

Licht-Design RUND

| Licht-Design Poller RUND (SE) | | BEFESTIGUNG UNTERFLUR MIT DREHVERSCHLUSS | | | |
|---|---------------------|--|-------------|----------------------------------|-------------|
| | | Geschliffen K220 | | Pulverbeschichtet anthrazit matt | |
| | | Höhe 700 mm | Geometrie 1 | Geometrie 2 | Geometrie 1 |
| | Ø 104 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Ø 129 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Ø 154 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Höhe 900 mm | | | | |
| | Ø 104 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Ø 129 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Ø 154 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Höhe 1100 mm | | | | |
| | Ø 104 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Ø 129 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Ø 154 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optionen | | | | | |
| Pulverbeschichtung RAL/DB nach Wahl | | | ✓ | | |
| Werkstoff V4A | | | ✓ | | |
| Folienfarbe nach Wahl LED-System mit Farbwechselsteuerung | | | ✓ | | |
| Befestigung Überflur zum Aufschrauben mit Bodenplatte | | | ✓ | | |
| Dreikant oder Zylinderschloss | | | ✓ | | |

✓ lieferbar, Geometrie 1 = Vollausschnitt, Geometrie 2 = Schlitz



Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich

Spezifikationscode: **EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND** SE Ø / Höhe

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

STANDARD EDITION

Licht-Design Poller RUND

NIRO pur geschliffen K220

Geometrie 1 (Vollausschnitt)



EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

STANDARD EDITION

Licht-Design Poller RUND

NIRO pur geschliffen K220

Geometrie 1 (Vollausschnitt)



EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

STANDARD EDITION

Licht-Design Poller RUND

NIRO pur geschliffen K220

Geometrie 2 (Schlitze)



EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

STANDARD EDITION

Licht-Design Poller RUND

NIRO pur geschliffen K220

Geometrie 2 (Schlitze)



EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

STANDARD EDITION

Licht-Design Poller RUND

NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt Geometrie 1 (Vollausschnitt)



EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

STANDARD EDITION

Licht-Design Poller RUND

NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt Geometrie 1 (Vollausschnitt)



EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

STANDARD EDITION

Licht-Design Poller RUND

NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt

Geometrie 2 (Schlitze)



EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

STANDARD EDITION

Licht-Design Poller RUND

NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt

Geometrie 2 (Schlitze)



EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung
für
Beständigkeit*